

Key-L119S

小規模普通火災適應



小規模普通火災適應



自動車用クッション火災対応

自動車用クッション火災対応

電氣火災適應

電氣火災適應

天ぷら油火災適応

天ぷら油火災適応

ストーブ火災適応

ストーブ火災適応

360°噴射 初期消火

360°噴射 初期消火



初期消火



初期消火

Li-ion 対応 電気火災対応

Li-ion 対応 電気火災対応

窒素ガス不使用 エアパウチ




窒素ガス不使用 エアパウチ

環境配慮型
(フッ素フリー)



電気シェー

etc...



消火器の種類別消火性能比較

項目	Key-L119S	粉末系	水系			ガス系
火災種別		ABC粉末	ピュアウォーター	強化液	機械泡	二酸化炭素
A火災 (普通火災)	◎	○	○	◎	○	×
B火災 (油火災)	○	◎	×	○	◎	○
C火災 (電気火災)	○	○	○	○ 霧状	×	◎
リチウム火災 (金属火災)	◎ 素早く消火 再燃焼抑制	×	×	×	×	×
		火炎飛散 火勢拡大 絶対使用禁止	激しく燃焼 再燃焼抑制不能	激しく燃焼 再燃焼抑制不能	激しく燃焼 再燃焼抑制不能	火炎飛散 火勢拡大 絶対使用禁止
冷却作用	◎	×	○	◎	○	×
窒息作用	○	◎	×	○	◎	◎
抑制作用	◎	△	△	○	△	×
環境対策(フッ素フリー)	○	○	○	×	×	×

製品仕様



リチウムイオン電池火災対応簡易消火器具

Key-L119S

種別	エアゾール式簡易消火具
使用温度範囲	0℃～40℃
放射時間	約28秒(20℃)
放射距離	2～4m(20℃)
充填ガス	圧縮空気
消火剤容(質)量	浸潤液 470ml(540g)
サイズ	φ66×288mm 円筒型
標準使用期間	製造年月より5年
適応火災	小規模普通火災、電気火災、 天ぷら油火災、ストーブ火災、 自動車用クッション火災



FPT 日本防災技術株式会社
JAPAN FIRE PROTECTION TECHNOLOGY

〒103-0028 東京都中央区八重洲1丁目4-16 3階

TEL (03) 6823-0708

営業時間 9:00～18:00(土・日・祝日を除く)

・リチウムイオン電池火災に対する性能は、現在、日本国内に公的評価基準が存在しないため、消防庁および日本消防検定協会の認証・評価対象外です。
・掲載内容は予告なく変更される場合があります。
・写真・イラストはすべてイメージです。
掲載情報は制作時点のものです。最新情報については公式情報をご確認ください。
・表示環境(印刷・モニター設定等)により、色味や見え方が異なる場合があります。
本チラシの内容を無断で複製・転載することを禁止します。

お買い上げ・お見積りはこちら